

MARVEL



IP65

IK07

Columna de luz minimalista. Con una distribución del haz de 360°, 270°, 180°, 90° o 90°x90° para una iluminación ininterrumpida de espacios públicos abiertos y peatones.





Estructura luminaria

- Carcasa de aluminio fundido a presión
- Columna de aluminio extruido

- Pretratada antes del recubrimiento en polvo para garantizar una alta resistencia a la corrosión
- Sujetadores de acero inoxidable grado 304, Recubierto de escamas de zinc (ZFC)
- Junta de goma de silicona duradera

- Vidrio templado transparente
- Lente PMMA de alta eficiencia
- Equipo de control integral

Característica

DALI
DIMMINGNON
DIMMABLE

Óptico



G



G



G



G



G

Colores del producto



01 - Negro (RAL 9011)



02 - Gris Oscuro (RAL 7043)



03 - Blanco (RAL 9003)



05 - Plateado Mate (RAL 9006)



06 - Bronce (RAL 6014)

Acabados especiales bajo pedido



SU01 - Hormigón - Urbano




SU02 - Softscape - Urbano




SU03 - Piedra - Urbano




SU04 - Corten - Urbano



SW01 - Roble - Bosque



SW02 - Nogal - Bosque



SW03 - Pino - Bosque

MARVEL

Información técnica

	Número de modelo	Fuente de luz	Poder	Lumen	Óptico	CCT / CRI	Tipo de atenuación	Peso
Ø76 mm - Supplied with specific 2.5 m cylindrical, straight aluminium pole: APD125076-MARVEL - Optic 270°								
MARVEL 3	MAV-20004	18 LED	23 W	2120 - 2232 lm	G [270°]	3000K CRI80, 4000K CRI80		8.0 kg
Ø76 mm - Supplied with specific 2.5 m cylindrical, straight aluminium pole: APD125076-MARVEL - Optic 180°								
MARVEL 3	MAV-20003	12 LED	19 W	1610 - 1695 lm	G [180°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, DALÍ	8.0 kg
Ø76 mm - Supplied with specific 2.5 m cylindrical, straight aluminium pole: APD125076-MARVEL - Optic 360°								
MARVEL 3	MAV-20005	24 LED	34 W	3155 - 3321 lm	G [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80		8.0 kg
Ø76 mm - Supplied with specific 2.5 m cylindrical, straight aluminium pole: APD125076-MARVEL - Optic 90°								
MARVEL 3	MAV-20001	6 LED	11 W	890 - 937 lm	G [90°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, DALÍ	8.0 kg
Ø76 mm - Supplied with specific 2.5 m cylindrical, straight aluminium pole: APD125076-MARVEL - Optic 90°x90°								
MARVEL 3	MAV-20002	12 LED	19 W	1596 - 1680 lm	G [90°x90°]	3000K CRI80, 4000K CRI80		8.0 kg

Accesorios

	
MAV-20001	•
MAV-20002	•
MAV-20003	•
MAV-20004	•
MAV-20005	•

MAV-20001, MAV-20002, MAV-20003
MAV-20004, MAV-20005



MARVEL



MARVEL

Bolardos

Baliza moderna, discreta y orientada. Con distribución de haz de 360 °, 270 °, 180 °, 90° o 90°x90° para una iluminación peatonal ininterrumpida.

<https://www.ligman.com/es/marvel-bolardos-ma-bo3/>